



LINEA FERRO 2 MM LEGNA




FERTEC 2 MM

Fertec 2mm è il condotto realizzato in acciaio al carbonio per stufe a legna, caratterizzato da una verniciatura siliconica liquida antigraffio. È progettato per resistere a temperature fino a un massimo di 600° durante il funzionamento.


TFED-01 ELEMENTO DRITTO MM. 945

COD	DIAM	CONF	H
TFED-01120	120		1000
TFED-01130	130		1000
TFED-01150	150		1000
TFED-01180	180		1000
TFED-01200	200		1000




TFED-02 ELEMENTO DRITTO MM. 440

COD	DIAM	CONF	H
TFED-02120	120		500
TFED-02130	130		500
TFED-02150	150		500
TFED-02180	180		500
TFED-02200	200		500




TFED-03 ELEMENTO DRITTO MM.200

COD	DIAM	CONF	H
TFED-03120	120		250
TFED-03130	130		250
TFED-03150	150		250
TFED-03180	180		250
TFED-03200	200		250




TFCN-90 CURVA 90°

COD	DIAM	CONF	A	H
TFCN-90120	120		127	177
TFCN-90130	130		131	181
TFCN-90150	150		141	191
TFCN-90180	180		156	208
TFCN-90200	200		216	216




TFCNI-90 CURVA A 90 C/ISPEZIONE

COD	DIAM	CONF	A	H
TFCNI-90120	120		127	177
TFCNI-90130	130		131	181
TFCNI-90150	150		142	191
TFCNI-90180	180		156	206
TFCNI-90200	200		200	216




TFCQ-45 CURVA 45°

COD	DIAM	CONF	A	H
TFCQ-45120	120		74	140
TFCQ-45130	130		75	145
TFCQ-45150	150		78	154
TFCQ-45180	180		83	165
TFCQ-45200	200		85	173




TFCQI-45 CURVA 45° CON ISPEZIONE

COD	DIAM	CONF	H
TFCQI-45120	120		237
TFCQI-45130	130		338
TFCQI-45150	150		246
TFCQI-45180	180		240
TFCQI-45200	200		242




TFRT-08F RACC. T 90° M/F/F C/TAPPO CIECO E MANIC. M/M

COD	DIAM	CONF	A	H
TFRT-08F120	120		150	270
TFRT-08F130	130		150	280
TFRT-08F150	150		160	300
TFRT-08F180	180		180	330
TFRT-08F200	200		185	350




TFEDF-07 ELEMENTO CON SERRANDA H 250 MM

COD	DIAM	CONF	H
TFEDF-07120	120		300
TFEDF-07130	130		300
TFEDF-07150	150		300
TFEDF-07180	180		300
TFEDF-07200	200		300




TFET-04 ELEMENTO TELESCOPICO L.33 CM

COD	DIAM	CONF	H	H1
TFET-04120	120		325	275
TFET-04130	130		325	275
TFET-04150	150		325	275
TFET-04180	180		325	275
TFET-04200	200		325	275




TFRC-09F RACCORDO F/F

COD	DIAM	CONF	H
TFRC-09F120	120		150
TFRC-09F130	130		150
TFRC-09F150	150		150
TFRC-09F180	180		150
TFRC-09F200	200		150




TFCO COLLARE CON TASSELLO

COD	DIAM	CONF
TFCO-120	120	
TFCO-130	130	
TFCO-150	150	
TFCO-180	180	
TFCO-200	200	




TFRTF-01 RIDUZIONE F/M

COD	DIAM	CONF	H
TFRT-01120/100	120/100		160
TFRT-01130/120	130/120		160
TFRT-01150/120	150/120		160
TFRT-01150/130	150/130		160
TFRT-01180/150	180/150		160




TFRMR ROSONE A MURO CON RACCORDO

COD	DIAM	CONF	A	H
TFRMR-120	120		220	125
TFRMR-130	130		230	125
TFRMR-150	150		250	125
TFRMR-180	180		280	125
TFRMR-200	200		300	125





TFRCA-09F RACCORDO F/F CON ANTICONDENSA

COD	DIAM	CONF
TFRCA-09F120	120	
TFRCA-09F130	130	
TFRCA-09F150	150	
TFRCA-09F180	180	
TFRCA-09F200	200	




TFRM ROSONE A MURO

COD	DIAM	CONF
TFRM-120	120	
TFRM-130	130	
TFRM-150	150	
TFRM-180	180	




TFRMRS ROSONE TELESCOPICO A SOFFITTO

COD	DIAM	CONF
TFRMRS-120	120	
TFRMRS-130	130	
TFRMRS-150	150	
TFRMRS-180	180	
TFRMRS-200	200	




TFRC-09M RACCORDO M/M

COD	DIAM	CONF	H
TFRC-09M120	120		150
TFRC-09M130	130		150
TFRC-09M150	150		150
TFRC-09M180	180		150
TFRC-09M200	200		150




TFRC-09 RIDUZIONE F/F

COD	DIAM	CONF	H
TFRC-09120/100	120/100		160
TFRC-09130/120	130/120		160
TFRC-09150/120	150/120		160
TFRC-09150/130	150/130		160
TFRC-09180/150	180/150		160



TFRTM-01 RIDUZIONE M/F

COD	DIAM	CONF	H
TFRTM-01120/100	120/100		160
TFRTM-01130/120	130/120		160
TFRTM-01150/120	150/120		160
TFRTM-01150/130	150/130		160
TFRTM-01180/150	180/150		160



TFMPF-41 MODULO RILEVAMENTO FUMI

COD	DIAM	CONF
TFMPF-41120	120	
TFMPF-41130	130	
TFMPF-41150	150	
TFMPF-41180	180	
TFMPF-41200	200	

