



LINEA SMALTATA LEGNA 1,2 MM




SMALTATO 1,2 MM


I tubi in acciaio al carbonio sono caratterizzati da una saldatura laser perfetta, con rivestimento vetroso interno ed esterno cotto a 850°C. Questa struttura offre un'eccezionale resistenza alla corrosione causata dalla condensa di combustione, rendendoli ideali per l'evacuazione dei fumi per le stufe a legna.

TSED-01 ELEMENTO DRITTO MM. 945


COD	DIAM	CONF	A	H1
TSED-01120	120	4	1000	50
TSED-01125	125	4	1000	50
TSED-01130	130	4	1000	50
TSED-01140	140	4	1000	50
TSED-01150	150	4	1000	50
TSED-01180	180	1	1000	50
TSED-01200	200	1	1000	50


TSED-02 ELEMENTO DRITTO MM. 440

COD	DIAM	CONF	H	H1
TSED-02120	120	4	500	50
TSED-02125	125	4	500	50
TSED-02130	130	4	500	50
TSED-02140	140	4	500	50
TSED-02150	150	4	500	50
TSED-02180	180	1	500	50
TSED-02200	200	1	500	50



TSED-03 ELEMENTO DRITTO MM.200

COD	DIAM	CONF	H	H1
TSED-03120	120	4	250	50
TSED-03125	125	4	250	50
TSED-03130	130	4	250	50
TSED-03140	140	4	250	50
TSED-03150	150	4	250	50
TSED-03180	180	1	250	50
TSED-03200	200	1	250	50




TSCN-90 CURVA 90°

COD	DIAM	CONF	A	B
TSCN-90120	120	4	190	248
TSCN-90125	125	4	190	252
TSCN-90130	130	4	192	257
TSCN-90140	140	4	192	261
TSCN-90150	150	4	194	265
TSCN-90180	180	1	231	319
TSCN-90200	200	1	235	332




TSCNI-90 CURVA A 90 C/ISP

COD	DIAM	CONF	A	B
TSCNI-90120	120		190	248
TSCNI-90125	125		190	252
TSCNI-90130	130		192	257
TSCNI-90150	150		194	265
TSCNI-90180	180		231	319



TSCQ-45 CURVA 45°


COD	DIAM	CONF	A	B
TSCQ-45120	120	4	83	83
TSCQ-45125	125	4	80	83
TSCQ-45130	130	4	90	80
TSCQ-45140	140	4	80	80
TSCQ-45150	150	4	76	76
TSCQ-45180	180	1	90	90
TSCQ-45200	200	1	85	85



SMALTATO 1,2 MM


TSCQI-45 CURVA 45° CON ISPEZIONE

COD	DIAM	CONF	A	B
TSCQI-45125	125		196	85
TSCQI-45150	150		192	80
TSCQI-45180	180		220	80




TSRT-08 RACCORDO A T 90° M/M/F

COD	DIAM	CONF	H	A
TSRT-08125	125		333	183
TSRT-08150	150		333	183
TSRT-08180	180		370	215



TSRT-08F RACCORDO A T 90° M/F/F


COD	DIAM	CONF	H	A
TSRT-08F120	120		333	183
TSRT-08F125	125		333	183
TSRT-08F130	130		333	183
TSRT-08F140	140		333	183
TSRT-08F150	150		333	183
TSRT-08F180	180		370	215
TSRT-08F200	200		370	200



TSTC-85

TAPPO CIECO


COD	DIAM	CONF	H	A	B
TSTC-85120	120		35	5	20
TSTC-85125	125		35	5	20
TSTC-85130	130		35	5	20
TSTC-85140	140		35	5	20
TSTC-85150	150		35	5	20
TSTC-85180	180		35	5	20
TSTC-85200	200		35	5	20



TSET-04

ELEMENTO TELESCOPICO L.33 CM


COD	DIAM	CONF	H	H1
TSET-04120	120		333	272
TSET-04125	125		333	272
TSET-04130	130		333	272
TSET-04140	140		333	272
TSET-04150	150		333	272
TSET-04180	180		333	272
TSET-04200	200		333	272



TSEI-83

ELEMENTO CON ISPEZIONE H1000


COD	DIAM	CONF	H	H1
TSEI-83125	125		1000	50
TSEI-83150	150		1000	50
TSEI-83180	180		1000	50



SMALTATO 1,2 MM


TSEI-84 ELEMENTO CON ISPEZIONE H500

COD	DIAM	CONF	H	H1
TSEI-84125	125		500	50
TSEI-84150	150		500	50
TSEI-84180	180		500	50



TSEDF-07 ELEMENTO CON SERRANDA H 250 MM

COD	DIAM	CONF	H	A
TSEDF-07120	120		250	50
TSEDF-07125	125		250	50
TSEDF-07130	130		250	50
TSEDF-07140	140		250	50
TSEDF-07150	150		250	50
TSEDF-07180	180		250	50



TSRTF-01 RIDUZIONE F/M

COD	DIAM	CONF
TSRTF-01	130/120	2
TSRTF-01	140/130	2
TSRTF-01	150/120	2
TSRTF-01	150/125	2
TSRTF-01	150/130	2
TSRTF-01	150/140	2
TSRTF-01	180/150	2
TSRTF-01	200/150	2
TSRTF-01	200/180	2



SMALTATO 1,2 MM

TSCO

COLLARE CON TASSELLO

COD	DIAM	CONF
TSCO-120	120	10
TSCO-125	125	10
TSCO-130	130	10
TSCO-140	140	10
TSCO-150	150	10
TSCO-180	180	10
TSCO-200	200	10



TSRM

ROSONE A MURO

COD	DIAM	CONF
TSRM-120	120	10
TSRM-125	125	10
TSRM-130	130	10
TSRM-140	140	10
TSRM-150	150	10
TSRM-180	180	10
TSRM-200	200	10



TSRMR

ROSONE A MURO CON RACCORDO

COD	DIAM	CONF
TSRMR-120	120	5
TSRMR-130	130	5
TSRMR-140	140	5
TSRMR-150	150	5
TSRMR-180	180	5
TSRMR-200	200	5

